



TABEL - CHASSIS AFMETINGEN

Ond. no.	Aanduiding	Model	1A	1C	1D
73EG-6K018-AA	Verstevigingspaneel achterste motorsteun	Alle wagens met Engelse of Duitse V4/V6 motoren	965,0 ± 3,0 mm (37.99 ± 0.12 in.)	168,1 ± 2,5 mm (6.62 ± 0.10 in.)	323,6 ± 4,0 mm (12.74 ± 0.16 in.) - 0.00 in.)
3038E-6K018B		Alle wagens met OHC motoren en automatische transmissie Alle wagens met OHC of Kent motoren met conventionele versnellingsbak	886,5 ± 3,0 mm (34.90 ± 0.12 in.)	183,6 ± 2,5 mm (7.23 ± 0.10 in.)	354,6 ± 4,0 mm (13.16 ± 0.16 in.) - 0.00 in.)
Ond. no.	Aanduiding	Model/land	2A	2C	2D
69EGT 113K 40AA	Verstevigingspaneel middensteunlager drijfas	F.O.G.-wagens met OHC motoren	742,5 ± 2,0 mm (29.23 ± 0.08 in.)	55,0 ± 2,0 mm (2.17 ± 0.08 in.)	146,0 ± 3,0 mm (5.75 ± 0.12 in.)
		F.O.E. wagens met Duitse V4/V6 motoren	743,5 ± 2,0 mm (29.27 ± 0.08 in.)		
69EGT 113K 40BA		F.O.B. wagens met OHC motoren	821,0 ± 2,0 mm (32.32 ± 0.08 in.)	49,0 ± 2,0 mm (1.93 ± 0.08 in.)	140,0 ± 3,0 mm (5.51 ± 0.12 in.)
		F.O.E. wagens met Engelse V6 motoren	822,0 ± 2,0 mm (32.36 ± 0.08 in.)		

F.O.G. = Duitsland, F.O.E. = Engeland, F.O.B. = Europa  
 Hetverschil (1 mm) komt voort uit een plaatsverandering als gevolg van verhogen, zodoende zijn de 2A-afmetingen verdubbeld.